世界上最灵活轻便的手持喷码机

EBS®
Ink-Jet Sudyeme

德国原装进口
高品质的保证

HANDJET EBS 250

技术参数

喷嘴数量度:	16
喷嘴直径:	150u(可选80u,120u,170u,200u)
字体喷印高度:	27毫米
与喷物距离:	35毫米以上
工作方向:	任何方向
连续喷印:	可以喷印多达10个不同的信息内容
每条信息最大字符数:	1500个
信息容量:	最大10条,通过电脑无线传输
图片和图案编辑功能:	有
喷印变量:	任何格式的日期和时间,保质期,计数器
软件功能:	无线功能(工作距离可达50米) windowg98SE/ME/NT?2000/XP/windows7 通过电脑可以控制20台喷码机
速度控制:	用轮子控制喷印速度或者内部脉冲控制速度

电源供应:	三块锂电池
运行时间:	室温20度可以连续工作59小时,有低电量提示功能
充电:	直接通过外部的24V/1A的直流充电器充电(标配件),充电时间少于150分钟
墨水:	通过易拆卸的墨盒供墨,多种颜色墨水.酒精基,酮基,和水基
墨盒容量:	110ML毫升的墨水可以喷印100,000个7×5点阵的字符或者17,000个16×10点阵的字符
供气压力:	0.3bar至0.4bar
工作温度:	0.5°C到40°C
储存温度:	0.5°C至45°C(水基),-10°C至45°C(酮基和酒精基)
湿度:	95%(在无冷凝水析出的条件下)
重量:	980克±10(包含墨水和电池,不包含充电器和连接线)

EBS公司保留无需预先通知更改技术参数的权利

Dimensions:side and front views

Dimensions in mm
The printer in working position

专利号：
WO 39/48694 : EP 1219439 : EP 12194323
Protection of designs

标准配置:

工具箱

- ▲ 手持EBS250喷码机
- ▲ 墨盒
- ▲ 连线的24V/1A的直流充电器
- ▲ 操作使用手册的光盘
- ▲ 无线传输的USB模块

可选件

蓝牙通信模块无线转换器(USB)
蓝牙通信模块到电脑的数据线
弯曲表面喷印时的稳定滑轮

机器的外形尺寸:

测视和正视图

Geprüfte Qualität ISO 9001 Quality checked

山东总代理
青岛科立华包装设备有限公司
地址：青岛市李沧区京口路 28 号 C 座 2006 室
电话：0532-55670206 55670207
免费热线：400 6628 929
网址：www.cleverpacking.cn

EBS® Ink-Jet Sudyeme　科立华包装 CLEVER PACKING